

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU15LADF0





Zubehöi

1 x Eierablage

1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehö

KU20ZSX0 KSGGZM00

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Unterbau-Kühlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel.

- ✓ LED-Beleuchtung gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas safetyGlas-Ablagen.

Ausstattund

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/

a) (EU 2017/1369): 180 kWh/a

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 108 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 820 mm Gerätebreite: 598 r

Gerätebreite: 598 mm Gerätetiefe: 548 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm

Nettogewicht: 35,2 kg Anschlusswert: 90 W Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz

Länge Anschlusskabel: 230,0 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1

Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242003870570

Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KU15LADF0

Produktkategorie: Kühlschrank Frostfree System: Nein

Art der Installation: Unterbaugerät

Integriertes Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale





iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU15LADF0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung: 8 h

Design

- softEinzug mit Türdämpfung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Unter-/Zwischenbau vollintegrierbar

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen
- _

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm


7ubehöi

• 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU15LADF0

Maßzeichnungen




 variabler Sockel/ Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm




Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X | |
|-------|-----|-----|--|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| 20 | 0-1 | 3 | |
| | 2-3 | 2,5 | |
| 21 | 0-1 | 3 | |
| | 2-3 | 2,5 | |
| 22 | 0 | 4 | |
| | 1 | 3,5 | |
| | 2-3 | 3 | |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewich überschneiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schamiere führe A. Gestabelinträchtigungen der Schamiere führe

- A: Gerätetürhöhe inklusive Schamiere in mm B: Ungedämpftes Schamier, Möbelfront in kç
- B: Ungedampfles Schamer, Mobelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsa

| A | В | C | D |
|----------|----|----|-----------|
| 500-1750 | | | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | 1 |