

DE Produktinformationsblatt PURU2 / PURU2R

Glänzende Glaskeramik:



PURU2

Pure Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Matte Glaskeramik:



PURU2R

Pure Rough Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Leistungsstarkes Induktionskochfeld, effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit 4 Induktionskochzonen, intuitive Touch-Bedienung, farbige Einströmdüsen als Zubehör, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Umluftsystem mit integriertem Geruchsfilter
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

PISPURU2DE-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PURU2 / PURU2R

Pure Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasisig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasisig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasisig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasisig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzonen vorne	Ø 210 mm
Größe Kochzonen hinten	Ø 175 mm
Leistung Kochzonen vorne	2300 W
Leistung Kochzonen hinten	1400 W
Leistung Kochzonen vorne Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzonen hinten Powerstufe	2100 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbiges sControl+ Bedienung
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter
- Integrierte Fettauffangwanne
- Effektive Geruchsbesiegelung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

Funktionen

- BORA Assist-Funktion Fry
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Filterstand- und Filterserviceanzeige
- Topferkennung
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURU2/PURU2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, GeruchsfILTER GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

GeruchsfILTER GFESP/GFESP, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm ausziehbar)
- Teleskopauszug kann durch einen zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfügen

